

# ISD-200HD

**MEGA** pixel

## 1/3" FULL HD FORMAT HD-SDI KAMERA



Ikegami'nin TV stüdyoları için geliştirdiği HD görüntü kalitesi, CCTV, video analiz, medikal ve endüstriyel uygulamalar için kompakt ve ekonomik formda ISD-200HD HD-SDI kamerada toplandı. Ikegami'nin en yeni HD kamerası olan ISD-200HD, dahili IRIDIX teknolojisi sayesinde olumsuz ve zorlu ışık koşullarında bile son derece doğal ve dengeli görüntüler oluşturmaktadır. ISD-200HD, IP kameralarda oluşan sıkıştırma ve açma gecikmesi olmaksızın, koaksiyel kablo üzerinden Full HD çözünürlükte gerçek zamanlı görüntü iletebilmektedir.

### ÖZELLİKLER

- Gerçek Full HD Çözünürlük 1920(H) x 1080(V)
- Dahili IRIDIX
- HD-SDI arayüzü
- PAL arayüzü (bakım ve montaj için)
- Mikrofon Girişi
- Yüksek Hassasiyetli (near IR)
- Arka ışık düzeltme / Dahili / Harici SYNC

### TEKNİK ÖZELLİKLER

[Algılama Elemanı](#)[Piksel](#)[Tarama Sistemi](#)[Yatay Çözünürlük](#)[Analog Video Çıkışı](#)[Dijital Video Çıkışı](#)[Back Light Compensation \(BLC\)](#)[Gece/Gündüz Functions](#)[Işık Hassasiyeti](#)[Elektronik Shutter](#)[Masketleme](#)[Uzaktan Kumanda](#)[Lens Montajı](#)[Enerji Beslemesi](#)

1/3" CMOS

Yaklaşık 2,3 Megapiksel

Progresif HD

&gt; 900 TV Satır

Değişken: 1.0Vp-p to 2Vp-p 75Ω

HD -SDI 1080i or 720P BNC konnektör

On/Off alan seçilebilir

Renkli/Siyah&amp;Beyaz/Otomatik

Renkli: 0.6Lüks/F1.4 (Hyper-AGC, iridix ON, IRE50%)

B&amp;W : 0.3Lüks/F1.4 (Hyper-AGC, iridix ON, IRE50%)

Otomatik

Dahili

RS-485 I/F

CS tipi (C tipi adaptör kullanılabilir)

+12 VDC